



Estes modelos de carretas distribuidoras estão direcionados para aplicação de calcário, gesso e fertilizantes de um modo geral. Possui esteira de metal para transporte do material com largura de 500mm ou 800mm. A comporta para regulagem de distribuição do produto é feita através de um fuso tensor que confere uma regulagem mais precisa, com isso a certeza de estar aplicando a quantidade correta do produto. Todo acionamento é feito por sistema hidráulico, dispensando o uso de cardam, isso é possível graças a revolucionário sistema Power Torque EcoAgrícola, que faz a redução através de engrenagens e correntes, ao invés do uso de redutores coroa e sem fim, para 97% no sistema Power Torque EcoAgrícola. Isso se traduz em menor demanda do sistema hidráulico, e temperaturas mais baixa no óleo. Conjunto do rodado possui sistema tipo tandem.

Opcionais para o equipamento:

- Distribuição por calha vibratória ou distribuição através de rosca sem fim.
- Largura da Esteira: 500, 800 ou 1.000mm metálica com ou sem superfície de borracha.



KIT PRATO GIRATÓRIO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	CAPACIDADE DE CARGA (m³)	POTÊNCIA DO TRATOR (CV)	BITOLA	PESO APROXIMADO (Kg)	ESTEIRA	PNEUS	KIT'S OPCIONAIS
EXATA 10.000	4,8	90 a 120	1,80 M *COM OPCIONAL	2.020	500	10.5 80-18	*ROSCA SEM FIM *CALHA VIBRATÓRIA
EXATA 15.000	7,5	120 a 130		4.150		400x55/22,5	
EXATA 10.000	4,8	90 a 120	1,80 M *COM OPCIONAL	2.050	800	10.5 80-18	
EXATA 15.000	7,5	120 a 130		4.150		500	
EXATA 15.000	7,5	120 a 130		4.180	800	400x55/22,5	

